

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ СОМРАСТ

Воздухоохладители Comprac производства компании Alfa Laval предназначены для хранения свежих, охлажденных и замороженных продуктов в холодильных камерах.

Хладагенты: R22, R404A, R134a, R407C и т.д.
 Диапазон холодопроизводительности: от 0,5 до 1,5 кВт.
 Объем холодильной камеры: от 2 до 20 м³.



Состав воздухоохладителя

Воздухоохладители Comprac сконструированы с учетом требований простоты монтажа и технического обслуживания. В серии Comprac выпускаются испарители непосредственного кипения.

Состав

Теплообменник

Теплообменная поверхность образована алюминиевыми ребрами и медными трубами с внутренним оребрением номинальным диаметром 10 мм. Стандартный шаг ребра 4,2 мм.

Корпус

Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, пригодного для использования при строгих гигиенических требованиях.

Электродвигатели вентиляторов

Вентиляторы оборудованы четырехполюсными электродвигателями для подключения к электрической сети 1ф-220В-50Гц. Степень защиты IP54 соответствует требованиям DIN 40050. Встроенная тепловая защита предохраняет обмотки электродвигателя от перегрева.

Сертификация

Система качества производства Альфа Лаваль сертифицирована в соответствии с ISO 9001. Все изделия произведены согласно CE правилам. Воздухоохладители непосредственного кипения прошли сертификацию в Eurovent "Certify All".

Типоразмерный ряд

Модель		Тип оттайки*	Количество моделей
GREEN LINE	CGL1	A, E	6 шт.
	CGL2		
	CGL3		
	CGL4		
	CGL5		
	CGL6		

* A – воздушная оттайка; E – электрооттайка (батарея + поддон).

Подробная техническая информация и программа подбора оборудования размещены на CD-диске (обязательное приложение к печатной версии каталога).