

## ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ SLIM

Плоские воздухоохладители Slim производства компании Alfa Laval предназначены для хранения свежих, охлажденных и замороженных продуктов в холодильных камерах.

Хладагенты: R22, R404A, R134a, R407C и т.д.  
 Диапазон холодопроизводительности: от 1,0 до 3,0 кВт.  
 Объем холодильной камеры: от 4 до 70 м<sup>3</sup>.



### Состав воздухоохладителя

Воздухоохладители Slim сконструированы с учетом требований простоты монтажа и технического обслуживания. В серии Slim выпускаются испарители непосредственного кипения.

#### Состав

##### Теплообменник

Теплообменная поверхность образована алюминиевыми ребрами и медными трубами с внутренним оребрением номинальным диаметром 10 мм. Стандартный шаг ребра: 3 мм – Green Line, двойной шаг ребра 4/8 мм – Blue Line.

##### Корпус

Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, пригодного для использования при строгих гигиенических требованиях. Дренажный поддон оснащен петлями для свободного открытия.

##### Электродвигатели вентиляторов

Вентиляторы оборудованы четырехполюсными электродвигателями для подключения к электрической сети 1ф-220В-50Гц. Степень защиты IP54 соответствует требованиям DIN 40050. Встроенная тепловая защита предохраняет обмотки электродвигателя от перегрева.

##### Сертификация

Система качества производства Альфа Лаваль сертифицирована в соответствии с ISO 9001. Все изделия произведены согласно CE правилам. Воздухоохладители непосредственного кипения прошли сертификацию Eurovent "Certify All".

### Типоразмерный ряд

| Модель          |       | Тип оттайки* | Количество моделей |
|-----------------|-------|--------------|--------------------|
| GREEN LINE (GL) | SGL11 | A, E         | 6 шт.              |
|                 | SGL12 |              |                    |
|                 | SGL13 |              |                    |
|                 | SGL14 |              |                    |
|                 | SGL15 |              |                    |
|                 | SGL16 |              |                    |
| BLUE LINE (BL)  | SGL21 | A, E         | 6 шт.              |
|                 | SGL22 |              |                    |
|                 | SGL23 |              |                    |
|                 | SGL24 |              |                    |
|                 | SGL25 |              |                    |
|                 | SGL26 |              |                    |

\* А – воздушная оттайка; Е – электрооттайка (батарея + поддон).

*Подробная техническая информация и программа подбора оборудования размещены на CD-диске (обязательное приложение к печатной версии каталога).*